



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Knauf do Brasil Ltda
Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126,
Bloco 10, Ala B, 404, Inhaúma,
Rio de Janeiro -RJ - CEP: 20765-000

sak@knauf.com.br
Contato: 0800 7049922

Nº 01-06-2016-001

ABNT NBR 14715-1:2010, 14715-2:2010

Chapas de Drywall Resistente a fogo

Estas chapas também são conhecidas como “chapas rosa”. Além da alta resistência ao fogo que naturalmente o gesso possui, as chapas Resistentes ao Fogo (RF) possuem agentes retardantes de chama em sua formulação e, por isso, são indicadas para uso em áreas especiais como saídas de emergência e escadas enclausuradas.

Produtos relacionados: RFBR, RFBQ, RUFBR, RUFBQ.

Espessuras: 12,5 – 15 mm

Desempenho ao fogo: Conforme ABNT NBR 15758.

Cumprem com os requisitos da norma ABNT NBR 14715-1:2010

A qualidade das chapas é monitorada sistematicamente em nosso processo produtivo, através dos ensaios do Anexo A da ABNT NBR 14715-2.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2016.