

Nº 19-04-2017-027

**EN 318, EN 319, EN 520, EN 12647, EN 13501,
EN ISO 10456, EN ISO 12572.**

Sistema de Fachada Knauf Aquapanel®

A chapa cimentícia AQUAPANEL® Universal de 8 mm Exterior e Interior é resistente à água, composta por cimento Portland e agregados e reforçada por uma malha de fibra de vidro. Oferece todas as vantagens das chapas para construção a seco.

Suas extremidades são cortadas em ângulo reto e suas bordas são reforçadas (Easy Edge®). A chapa com 8 mm é extremamente leve, proporciona uma base sólida, fácil de instalar e ideal para aplicações externas e internas. A chapa é incombustível (Classificação A1).

Produtos relacionados: Chapa cimentícia

Comprimento: 2400 mm

Largura: 1200 mm

Espessura: 8 mm

Peso: aprox.8 kg/m²

Densidade do material seco: aprox.850 kg/m³

Resistência à flexão: ≥ 7 N/ mm²

pH: 12

Raio de curvatura: 0 a 1 m

Classe do Material: Incombustível/ Classe A1

A Knauf declara que este produto apresenta conformidade de acordo com os padrões e critérios estabelecidos nas Norma europeias EN 318, EN 319, EN 520, EN 12647, EN 13501, EN ISO 10456, EN ISO 12572.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2017.