



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Knauf do Brasil Ltda
Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126,
Bloco 10, Ala B, 404, Inhaúma,
Rio de Janeiro -RJ - CEP: 20765-000
sak@knauf.com.br
Contato: 0800 7049922

Nº 19-04-2017-005

Knauf Standard

Referencia a ABNT NBR 14715-1:2010 e ABNT NBR 14715-2:2010

Chapas de Drywall Flexboard

Indicadas para instalação de paredes, tetos e revestimentos em curvas, como cúpulas, abóbadas e elementos decorativos, as chapas Knauf Flexboard permitem a obtenção de curvas com raios de apenas 1 m, para aplicações a seco, e de até 30 cm, para aplicações após umedecimento das chapas.

Produtos relacionados: STBR, STBQ.

Espessura: 12,5 mm

Peso: 8,0 – 9,5 kg/m²

Índice de propagação da superficial da chama: Classe IIA

Largura: 600 mm

A Knauf declara que este produto apresenta conformidade de acordo com os padrões e critérios estabelecidos na especificação interna.

A qualidade das chapas é monitorada sistematicamente em nosso processo produtivo, através dos ensaios do Anexo A da ABNT NBR 14715-2.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2017.