



MASSA PARA ACABAMENTO KNAUF

Descrição:

- A Massa para acabamento Knauf é utilizada para realização de acabamentos superficiais em Drywall e outras superfícies. Pronta para uso, proporciona melhor acabamento e qualidade no resultado da obra.
- Disponível em balde de 25 kg
- Validade: 9 meses (da data de fabricação)
- Aspecto: pasta branca consistente.
- Atende a norma ABNT NBR 11702:2010.

Utilização:

- Excelente acabamento corrigindo as imperfeições superficiais
- Prepara a superfície para recebimento de pinturas
- Massa sem cheiro, sem compostos orgânicos voláteis*
- Acabamento superficial em Drywall e outras superfícies
- Facilidade de aplicação e lixamento
- Ótima viscosidade e aderência
- Mais economia em baldes de 25KG

* Massa Zero VOC (Composto Orgânicos Voláteis), pois oferece proteção à saúde de todos, desde o aplicador até a sua família. Composto de cargas minerais, aditivos e água. Não agride o meio ambiente.

Dados Gerais:

- Empilhamento de baldes: 25 kg = 2 x 12 por pallet.
- Manter o produto em local seco, coberto e livre de intempéries.

Preparo:

- Produto pronto para uso, sendo apenas necessário misturar mecanicamente ou manualmente antes do uso para homogeneização do material. Caso necessário, adicione até 5% de água para um balde de 25kg de massa de acabamento Knauf, misturando até perfeita homogeneização. Consumo pode variar conforme textura e acabamentos da superfície a ser aplicada a massa. Para aplicações em Drywall, o consumo é de até 0,3kg/m².



Dados da Massa para acabamento Knauf

Denominação	Massa para acabamento Knauf
Quantidade / Embalagem	25 kg
Utilização	Para aplicação em chapas de gesso acartonado para sistemas Drywall em ambientes internos. Acabamento para correção de imperfeições superficiais.
Tempo de secagem	24 horas
Unidade	Balde
Composição	Carbonato de cálcio, Carboximetilcelulose, Acetato de vinila, Preservante, Água
Sólido / Massa	75 ±
Sólido / Volume	44 - 49%
Densidade	1,60 - 1,80 g/cm ³
pH	8,5 - 11
Validade	9 meses (da data de fabricação)